



## Série FLAT a FLAT METAL

Přístrojové skříně pro zapuštěnou montáž



# Série FLAT a FLAT METAL

## ■ Přístrojové skříně pro zapuštěnou montáž



### ■ Technické parametry:

Jmenovité izolační napětí: 400V/50Hz

Stupeň krytí IP: IP40

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -15°C až +60°C

Svorkovnice: PE/N součást skříně

(1 svorkovnice 2x 25mm<sup>2</sup> a 14x 16mm<sup>2</sup>)

Barva rámu/plných dvířek: bílá/bílá

Barva rámu/průhledných dvířek: bílá/transparentně šedá

Materiál skříně: halogen free

### ■ Plastové provedení s plnými dvířky



Popis	Svorkovnice	Barva dvířek	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
Skříň přístrojová - 12+2DIN (1x 12)	ano	bílá	343x368x93	677.1012.1W
Skříň přístrojová - 24+4DIN (2x 12)	ano	bílá	443x368x93	677.2024.2W
Skříň přístrojová - 36+6DIN (3x 12)	ano	bílá	568x368x93	677.3036.2W

### ■ Plastové provedení s kouřovými dvířky



Popis	Svorkovnice	Barva dvířek	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
Skříň přístrojová - 12+2DIN (1x 12)	ano	transparentní	343x368x93	677.1012.1T
Skříň přístrojová - 24+4DIN (2x 12)	ano	transparentní	443x368x93	677.2024.2T
Skříň přístrojová - 36+6DIN (3x 12)	ano	transparentní	568x368x93	677.3036.2T

### ■ Provedení s kovovými dvířky



Popis	Svorkovnice	Barva dvířek	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
Skříň přístrojová - 12+2DIN (1x 12)	ano	bílá	343x368x90	677.1012.1
Skříň přístrojová - 24+4DIN (2x 12)	ano	bílá	443x368x90	677.2024.2
Skříň přístrojová - 36+6DIN (3x 12)	ano	bílá	568x368x90	677.3036.2
Skříň přístrojová - 48+8DIN (4x 12)	ano	bílá	753x368x90	677.4048.2