



## Tlačítkové hlásiče požáru

Referenční normy: EN 60947-5-1

Stupeň krytí: max. IP65

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Rozměrově stabilní při prac. teplotě max.: +85 °C

Barva: červená RAL 3000

Materiál skříňky: bezhalogenový, odolný UV záření

Přední část s rozbitným sklem tloušť. 0,75mm (IK05)

### Tlačítkový hlásič požáru, vestavná montáž IP55



Popis	Rozměr	Balení	Katalogové číslo
s podsvíceným tlačítkem a kladívkem (možnost osadit žárovku na 12V, 24V, nebo 250V) s jedním přepínacím kontaktem (250V/2A) dodávané s kladívkem sloužícím na rozbití skla	100x100x50	1/13	676.25100

### Tlačítkový hlásič požáru, nástěnná montáž IP55



Popis	Rozměr	Balení	Katalogové číslo
s podsvíceným tlačítkem a kladívkem (možnost osadit žárovku na 12V, 24V, nebo 250V) s jedním přepínacím kontaktem (250V/2A) dodávané s kladívkem sloužícím na rozbití skla	100x100x50	1/14	676.35100

### Skříňka s dvířky, nástěnná IP65 (vybavené těsněním proti vlhkosti)



Popis	Rozměr	Balení	Katalogové číslo
s prostorem pro 6 DIN	205x220x140	1/6	676.35201
s montážním panelem	205x220x140	1/6	676.35205

### Příslušenství



Popis	Rozměr	Balení	Katalogové číslo
kryt + náhradní sklo	100x100	1/10	676.10101
kladivo na rozbití skla	–	1/10	676.10102
upevňovací úchyty	–	1/20	676.10103
žárovka 230V	–	1/100	101.6200
žárovka 24V	–	1/100	101.6200.24
žárovka 12V	–	1/100	101.6200.12