



POŽÁRNÍ HLÁSIČ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Stupeň ochrany IP55 nebo IP65
- Dvojitá izolace
- Červená barva RAL 3000
- Provozní teplota od -25°C do +60°C
- Odolné vůči chemickým látkám (voda, slaná rozpouštědla, kyseliny, zásady a minerální oleje)
- Vyrobené ze samozhášivého tepluvzdorného termoplastového materiálu, GW 650°C podle normy IEC 60695-2-1
- Vysoká odolnost vůči UV záření
- Přední část s rozbitným sklem 0,75 (stupeň IK05)

REFERENČNÍ NORMA

ČSN-EN 60947-5-1

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí.
Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů. Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.

POD OMÍTKU – IP55

- Červená barva RAL 3000
- Možnost instalace do krabičky s roztečí 83,5 mm (875.4303)
- S podsvíceným tlačítkem (žárovka na 12 V a 24 V nebo žárovka na 250 V)
- S jedním spínacím a s jedním rozpínacím kontaktem (2 A, 250 V)
- Dodávané s kladívkem sloužícím na rozbití skla

POPIS	ROZMĚR (mm)	BALENÍ	KATALOGOVÉ ČÍSLO
S tlačítkem a kladívkem	100x100x50	1/13	Ⓢ 676.25100

NA STĚNU – IP55

- Červená barva RAL 3000
- S podsvíceným tlačítkem (žárovka na 12 V a 24 V nebo žárovka na 250 V)
- S jedním spínacím a s jedním rozpínacím kontaktem (2 A, 250 V)
- Dodávané s kladívkem sloužícím na rozbití skla

POPIS	ROZMĚR (mm)	BALENÍ	KATALOGOVÉ ČÍSLO
S tlačítkem a kladívkem	100x100x50	1/14	Ⓢ 676.35100

NA STĚNU – IP65

- Červená barva RAL 3000
- Vybavená těsněním proti vlhkosti

POPIS	ROZMĚR (mm)	BALENÍ	KATALOGOVÉ ČÍSLO
S vedením DIN	205x220x140	1/6	676.35201
Se zadní stěnou	205x220x140	1/6	676.35205

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	ROZMĚR (mm)	BALENÍ	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Kryt + náhradní sklo	100x100	1/10	676.10101
Kladívko na rozbití skla	-	1/10	676.10102
Upevňovací příchytky	-	1/20	676.10103

