



Krytí IP:	IP66
Provozní teplota:	-5°C to +60°C
Materiál:	POLYPROPYLEN
Test žhovou smyčkou:	750°C
Mech. odolnost při 20°C:	IK05
Barva:	RAL 7035 šedá
Těsnění průchozí:	PVC
Těsnění pod maticí:	GUMA
Halogen free:	NE
Mořská voda:	Odolné
UV záření	Odolné



Krytí IP:	IP66 / IP68 (2)
Provozní teplota:	-20°C to +80°C
Materiál:	POLYAMID 6.6
Test žhovou smyčkou:	850°C
Mech. odolnost při 20°C:	IK06
Barva:	RAL 7004 šedá
Těsnění průchozí:	GUMA
Těsnění pod maticí:	GUMA
Halogen free:	ANO
Mořská voda:	Odolné
UV záření	Odolné



	A		B		C		VÝVODKY S MATICÍ		UTAHOVACÍ MOMENT		VÝVODKY S MATICÍ		UTAHOVACÍ MOMENT		TĚSNĚNÍ POD MATICÍ	
	rozměry (mm)	Ø montážní otvor	Ø rozsah sevření	velikost šestihranu	délka závitu	LIGHT (1)		Matice (Nm)	Hlava (Nm)	HEAVY DUTY (1)		Matice (Nm)	Hlava (Nm)			
PG ZÁVIT	PG7	13	3 - 6	15	9,5	805.3340	50/600	0,66	0,86	805.3350	50/600	2	3,5	805.3390	100/1000	
	PG9	16	4 - 8	19	9,5	805.3341	50/600	0,76	1,26	805.3351	50/600	3	5	805.3391	100/1000	
	PG11	19	5 - 10	22	10	805.3342	25/500	1,9	1,8	805.3352	25/500	3,5	7	805.3392	100/1000	
	PG13,5	21	7 - 12	24	12	805.3343	25/500	2,66	2,33	805.3353	25/500	4	6	805.3393	100/1000	
	PG16	23	10 - 14	27	12	805.3344	25/300	6	11	805.3354	25/300	4,5	11	805.3394	100/1000	
	PG21	29	13 - 18	33	14	805.3345	25/400	8	8	805.3355	25/400	8	8	805.3395	100/1000	
	PG29	37,5	18 - 25	42	15	805.3346	25/350	12	12	805.3356	25/350	9	9	805.3396	50/500	
	PG36	47,5	22 - 32	53	17,5	805.3347	10/140	15	15	805.3357	10/140	14	14	805.3397	50/500	
	PG42	54,5	30 - 38	60	19	805.3348	10/100	15	15	805.3358	10/100	15	15	805.3398	50/500	
	PG48	60	34 - 44	68	20	805.3349	10/100	15	15	805.3359	10/100	15	15	805.3399	50/500	
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3 - 6	15	9,5	805.5412	50/600	2	0,86	805.5512	50/600	2,5	3,5	805.5912	100/1000	
	M16x1.5	16	4 - 8	19	9,5	805.5416	50/600	3,5	1,26	805.5516	50/600	4,5	5	805.5916	100/1000	
	M20x1.5	20	7 - 12	24	12	805.5420	25/500	4,5	2,33	805.5520	25/500	5	6	805.5920	100/1000	
	M25x1.5	25	13 - 18	33	14	805.5425	25/400	6	8	805.5525	25/400	6	8	805.5925	100/1000	
	M32x1.5	32	18 - 25	42	15	805.5432	25/350	9	12	805.5532	25/350	14	9	805.5932	50/500	
	M40x1.5	40	22 - 32	53	17,5	805.5440	10/140	30	15	805.5540	10/140	30	14	805.5940	50/500	
	M50x1.5	50	30 - 38	60	19	805.5450	10/100	30	15	805.5550	10/100	30	15	805.5950	50/500	
TRUBKOVÝ ZÁVIT	1/4"	13	3 - 6	15	9,5	805.7340	50/600	2	0,86	805.7350	50/600	2,5	3,5			
	3/8"	16	4 - 8	19	9,5	805.7341	50/600	2,5	1,26	805.7351	50/600	2,5	5			
	1/2"	21	7 - 12	24	12	805.7343	25/500	4,5	2,33	805.7353	25/500	5	6			
	5/8"	23	10 - 14	27	12	805.7344	25/300	4	11	805.7354	25/300	6	11			
	3/4"	29	13 - 18	33	14	805.7345	25/400	10	8	805.7355	25/400	11	8			
	1"	37,5	18 - 25	42	15	805.7346	25/350	12,5	12	805.7356	25/350	13	9			
	1.1/8"	37,5	18 - 25	42	15	805.7347	10/140	12,5	12	805.7357	10/140	14	9			
	1.1/2"	47,5	22 - 32	53	17,5	805.7348	10/140	30	15	805.7358	10/140	30	14			
2"	60	34 - 44	68	20	805.7349	10/100	30	15	805.7359	10/100	30	15				

Poznámka:

(1) Kabelové vývodky jsou dodávány bez těsnění pod maticí.

(2) IP68 (1 bar) pouze za použití odpovídajícího těsnění pod maticí.