



SÉRIE OPTIMA

Průmyslové a kombinované zásuvky s vypínačem



Série OPTIMA-COMBI

KOMBINOVANÉ ZÁSUVKY S VYPÍNAČEM 0-I A S REVERZAČNÍM PŘEPÍNAČEM L-O-P



TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud:	16A-32A
Jmenovité napětí:	200-415V~
Stupeň krytí IP:	IP54
Provozní teplota podle referenční normy:	-25°C +40°C
Max. provozní teplota:	+60°C
Mechanická odolnost:	IK08
Jištění zás. 230V pojistkou (platí pro verzi s 32A):	Max 10A - 5x20mm

Univerzální gumová vývodka pro kabel do Ø 25 mm.

SCAME
electrical solutions

PROVEDENÍ IP54 S VYPÍNAČEM 0-I



16A



32A

Počet pólů	Napětí (V)	Domovní zásuvky	Barva	Bez pojistky Kat. číslo	S pojistkou Kat. číslo
2P+E	200-250	1		513.1653-1FNS	513.3253-1FFS
2P+E	200-250	2		513.1653-2FNS	513.3253-2FFS
3P+E	380-415	1		513.1656-1FNS	513.3256-1FFS
3P+E	380-415	2		513.1656-2FNS	513.3256-2FFS
3P+N+E	346-415	1		513.1657-1FNS	513.3257-1FFS
3P+N+E	346-415	2		513.1657-2FNS	513.3257-2FFS

PROVEDENÍ IP54 S REVERZAČNÍM PŘEPÍNAČEM L-O-P



16A



32A

Počet pólů	Napětí (V)	Domovní zásuvky	Barva	Bez pojistky Kat. číslo	S pojistkou Kat. číslo
3P+E	380-415	1		513.1656-1FNR	513.3256-1FFR
3P+E	380-415	2		513.1656-2FNR	513.3256-2FFR
3P+N+E	346-415	1		513.1657-1FNR	513.3257-1FFR
3P+N+E	346-415	2		513.1657-2FNR	513.3257-2FFR

Série OPTIMA-TOP

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY S VYPÍNAČEM 0-I



TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud:	16A-32A
Jmenovité napětí:	200-415V~
Stupeň krytí IP:	IP54 - IP67
Provozní teplota podle referenční normy:	-25°C +40°C
Max. provozní teplota:	+60°C
Mechanická odolnost:	IK08
Halogen free:	ano
Kabelová vývodka:	1xM25

SCAME
electrical solutions




PROVEDENÍ IP54 S VYPÍNAČEM 0-I



16A



32A

Počet pólů	Napětí (V)	Barva	Kat. číslo	Kat. číslo
2P+E	200-250		513.1653TS	513.3253TS.A
3P+E	380-415		513.1656TS	513.3256TS.A
3P+N+E	346-415		513.1657TS	513.3257TS.A




PROVEDENÍ IP67 S VYPÍNAČEM 0-I



16A



32A

Počet pólů	Napětí (V)	Barva	Kat. číslo	Kat. číslo
2P+E	200-250		518.1653TS	518.3253TS.A
3P+E	380-415		518.1656TS	518.3256TS.A
3P+N+E	346-415		518.1657TS	518.3257TS.A

Série OPTIMA-TOP

■ PRŮMYSLOVÉ PŘÍVODKY S VYPÍNAČEM 0-I



■ TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud:	16A-32A
Jmenovité napětí:	200-415V~
Stupeň krytí IP:	IP67
Provozní teplota podle referenční normy:	-25°C +40°C
Max. provozní teplota:	+60°C
Mechanická odolnost:	IK08
Halogen free:	ano
Kabelová vývodka:	1xM25

SCAME
electrical solutions




■ PROVEDENÍ IP67 S VYPÍNAČEM 0-I



16A



32A

Počet pólů	Napětí (V)	Barva	Kat. číslo	Kat. číslo
2P+E	200-250		247.1693TS	247.3293TS.A
3P+E	380-415		247.1696TS	247.3296TS.A
3P+N+E	346-415		247.1697TS	247.3297TS.A

 **SCAME**
electrical solutions

ScameOnLine
www.scame.cz
e-mail: scame@scame.cz

SCAME-CZ, s.r.o.
Průmyslová 2084
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
tel.: +420 566524988
fax: +420 566524991

