


5. SVÍTIDLA

- Nástěnná svítidla IP44 - IP55
- Přenosné lampy IP20 a IP65



Série MIZAR

Referenční normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP44



S termoplastovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/6	780.2762

Pro nepřetržitý provoz použijte verzi s polykarbonátovým krytem.



S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	781.2760
			1/12	781.2761

Série MIZAR

Referenční normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP55



S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	786.2760
			1/12	786.2761



Náhradní kryt pro sérii MIZAR

Kryt	Balení	Katalogové číslo
Kryt pro Mizar – polykarbonát červený	1/1	SL35200
Kryt pro Mizar – polykarbonát čirý	1/1	SL35201
Kryt pro Mizar – termoplast matný	1/1	SL35208

Série HALE

Referenční normy: EN 60598-1, EN 60598-2-8

PŘENOSNÉ SVÍTIDLA/LAMPY - IP20

Provozní teplota: -5°C až +35°C
Max. 60W žárovka



S pozinkovaným odrazovým plechem - IP20

Přívodní kabel	Vidlice	Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	E27	1/24	770.200
H05 W-F-2x0,75/5m	2P-2,5A-250V	E27	1/10	770.298
H05 W-F-2x0,75/10m	2P-2,5A-250V	E27	1/10	770.299

Série HALE

Referenční normy: EN 60598-1, EN 60598-2-8

PŘENOSNÉ SVÍTIDLA/LAMPY - IP65

Provozní teplota: -5°C až +35°C
Max. 60W žárovka



S nárazuvzdorným ochranným krytem - IP65

Přívodní kabel	Vidlice	IP	Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	65	E27	1/6	770.400
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1/1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1/1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V prům.	65	E27	1/1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V prům.	65	E27	1/1	770.410