

8. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE POŽÁRU

- Tlačítkové hlásiče požáru
- Skříňky s prosklenými dvířky
- Příslušenství



Tlačítkové hlásiče požáru

Referenční normy: EN 60947-5-1

Stupeň krytí: IP55 - IP65

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C


Rozměrově stabilní při prac. teplotě max.: +85 °C

Barva: červená RAL 3000


Materiál skříňky: bezhalogenový

Materiál odolný UV záření


Přední část s rozbitným sklem tloušť. 0,75mm (IK05)




TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU, VESTAVNÁ MONTÁŽ - IP55

Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
 <p>S podsvíceným tlačítkem (možnost osadit žárovku na 12V, 24V, nebo 250V), s jedním přepínacím mikrospínačem na plošném spoji (250V/2A) a včetně kladívka sloužícího pro rozbití skla.</p>	100x100x50	1/13	676.25100







TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ - IP55

Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
 <p>S podsvíceným tlačítkem (možnost osadit žárovku na 12V, 24V, nebo 250V), s jedním přepínacím mikrospínačem na plošném spoji (250V/2A) a včetně kladívka sloužícího pro rozbití skla.</p>	100x100x50	1/14	676.35100

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY NÁSTĚNNÁ IP65 (VYBAVENÉ TĚSNĚNÍM PROTI VLHKOSTI)

Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
 <p>S prostorem pro 6 DIN</p>	205x220x140	1/6	676.35201
S montážním panelem	205x220x140	1/6	676.35205

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
 <p>Rámeček s náhradním sklem pro tlačítkový hlásič</p>	100x100	1/10	676.10101
 <p>Kladivo na rozbití skla</p>	-	1/10	676.10102
 <p>Upevňovací úchyty pro rozvaděčové skříňě</p>	-	1/20	676.10103
 <p>Žárovka NEON 230V</p>	-	1/100	101.6200
 <p>Žárovka 24V</p>	-	1/100	101.6200.24
 <p>Žárovka 12V</p>	-	1/100	101.6200.12