

Série zásuvkových boxů 686

Zásuvkové boxy 686 s rukojetí a bez rukojetí



Série zásuvkových boxů 686

■ Zásuvkové boxy bez rukojeti a s rukojetí se 2-3 zásuvkami



■ Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V/400V 50Hz

Stupeň krytí IP: IP54

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C



Mechanická odolnost: IK08

Materiál: UV odolný

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3





■ Zásuvkový box série 686 se dvěma zásuvkami bez rukojeti

Počet zásuvek			Rozměry bez zásuvek (Š x V x H) mm	Pojistka pro zás. 16A/230V	Katalogové číslo	
16A/230V	16A/400V	32A/400V			 Zás. 400V 3P+N+E	 Zás. 400V 3P+E
1	1	-	158x119x76	ne	686.12	686.12/4
1	-	1	158x119x76	ano	686.32	686.32/4





■ Zásuvkový box série 686 se třemi zásuvkami bez rukojeti

Počet zásuvek			Rozměry bez zásuvek (Š x V x H) mm	Pojistka pro zás. 16A/230V	Katalogové číslo	
16A/230V	16A/400V	32A/400V			 Zás. 400V 3P+N+E	 Zás. 400V 3P+E
2	1	-	158x119x76	ne	686.122	686.122/4
2	-	1	198x148x80	ano	686.322	686.322/4



■ Zásuvkový box série 686 se třemi zásuvkami a rukojetí

Počet zásuvek			Rozměry bez zásuvek (Š x V x H) mm	Pojistka pro zás. 16A/230V	Katalogové číslo	
16A/230V	16A/400V	32A/400V			 Zás. 400V 3P+N+E	 Zás. 400V 3P+E
2	1	-	158x168x76	ne	686H.122	686H.122/4
2	-	1	198x197x80	ano	686H.322	686H.322/4